

Cmara Pentax 645Z kit

Color

Tipo de cámara: SLR digital

Clasificación DxOMark: 101

Sensor

Sensor: CMOS / Procesador Prime III /

Tamaño del sensor : marco grande / 44x33 mm /

MP totales: 52,99

MP efectivos: 51.4

Tamaño máximo de imagen: 8256x6192 px

Sensibilidad (ISO): 100-204800

Limpieza del sensor

Grabación RAW

Sin filtro AA

Objetivo

Montar (montar): Pentax 645

Enfoque manual

Estabilización de imagen: n/a

Unidad AF (destornillador)

Hacer una foto

Programas de escena: 10

Fotogramas por ráfaga (JPEG): 100 piezas

Fotogramas por ráfaga (RAW): 30 piezas

HDR

Medición del balance de blancos

Compensación EV: ± 5 EV, en pasos de 1/2 o 1/3 EV

Horquillado automático: / ± 5 (2, 3,5 fotogramas) /

Modos de exposición: automático prioridad de obturación prioridad de apertura manual

Sistema de medición: puntual ponderado al centro matriz (evaluativa)

Grabar video

Grabar HD (720): 1280x720 pix 60 fps

Disparo Full HD (1080): 1920x1080 pix 60 fps

Formatos de grabación de archivos: MPEG-4, H.264

Video de enfoque manual

Puertos de conexión: HDMI / mini / audio salida Entrada de audio del micrófono

Enfoque

Modos de enfoque automático: Toma nica Seguimiento

Sistema AF: TTL / Safox 11 /

Puntos de enfoque: 27 piezas

Moldura delantera/trasera

Visor y obturador

Visor: ptico (pentaprisma)

Recorte del visor: 0,62 x

Cobertura del encuadre: 98 %

Velocidad de obturacin: 30 - 1 /4000 s

Disparos en rfaga: 3 fps

Tipo de obturador: mecnico

Disparador automtico

Pantalla

Tamao de pantalla: 3.2 \\'

Resolucin de pantalla: 1037Kpxeles

Pantalla giratoria

Pantalla secundaria

Acelermetro

Memoria y comunicaciones

2 ranuras para tarjetas de memoria

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC, SDXC

Flash

Flash integrado

Conexin de un flash externo

Alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo Duracin de la batera: D-LI90

Disparos por carga: 650 piezas

General

Modelo de cargador: D-LI90, D-LI90P

Material del cuerpo: aleacin de magnesio

Proteccin: resistente al polvo y la humedad

Dimensiones (AnxAIxPr): 156x117x123 mm

Peso: 1550 g

resistente al agua

Dimensiones (AnxAIxPr): 156x117x123 mm

Peso: 1550 g