

acondicionado Carrier XPower 42UQV025M/38UYV0

Color

Tipo: sistema dividido

Modos de funcionamiento: refrigeracin/calefaccin/seco/ventilacin

Tipo de montaje: montado en pared

Lista de paquetes: unidad interiorunidad exterior

Nmero de unidades interiores: 1 pieza

Rendimiento

Tamao de habitacin recomendado: 25 m

Potencia de entrada (refrigeracin/calefaccin): 770/890 W

Potencia de refrigeracin: 2500W

Potencia de calefaccin: 3200W

Circulacin de aire: 515 m/h

Deshumidificacin: 1.5 l/h

Nivel de ruido (mx./mn.): 41/30 dB / peso - 48 dB /

Funciones y caractersticas

Funciones: control del inversorseleccin de modo automticotemporizador

Caractersticas

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia de altura mxima entre unidades: 10m

Longitud mxima de tubera: 20m

Filtros: Nano SilverNano Photo Copper

General

Dimensiones de la unidad interior (AnxAlxP): 740x250x210 mm / peso 8 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 660x530x240 mm / peso 27 kg /

PlataCobre nanofotogrfico

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 740 x 250 x 210 mm / peso 8 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 660x530x240mm / peso 27kg /

PlataCobre nanofotogrfico

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 740 x 250 x 210 mm / peso 8 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 660x530x240mm / peso 27kg /