

acondicionado Carrier XPower 42UQV035M/38UYV0

Color

Tipo: sistema dividido

Modos de funcionamiento: refrigeracin/calefaccin/seco/ventilacin

Tipo de montaje: montado en pared

Lista de paquetes: unidad interiorunidad exterior

Nmero de unidades interiores: 1 pieza

Rendimiento

rea de habitacin recomendada: 35 m

Potencia de entrada (refrigeracin/calefaccin): 1090/1150 W

Potencia de refrigeracin: 3500W

Potencia de calefaccin: 4200W

Circulacin de aire: 540 m/h

Deshumidificacin: 2 l/h

Nivel de ruido (mx./mn.) : 41/27 dB / peso - 48 dB /

Caractersticas y capacidades

Caractersticas : Control inversorSeleccin de modo automticooperacintemporizador

Especificaciones

Pantalla de la unidad interior

Tipo de refrigerante: R410A

Mximo diferencia de altura entre unidades: 10m

Longitud mxima de tubera: 20m

Filtros: Nano plataNano fotocobre

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 790 x 275 x 230 mm / peso 10 kg /

Ventana/ unidad exterior (An. x Al. x Pr.) : 780x550x290mm / peso 33kg /

Cobre

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 790x275x230 mm / peso 10 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 780x550x290 mm / peso - 33kg /

Cobre

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 790x275x230 mm / peso 10 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 780x550x290 mm / peso - 33kg /