acondicionado Carrier XPower 42UQV035M/38UYV0

Color
Tipo: sistema dividido
Modos de funcionamiento: refrigeracin/calefaccin/seco/ventilacin
Tipo de montaje: montado en pared
Lista de paquetes: unidad interiorunidad exterior
Nmero de unidades interiores: 1 pieza
Rendimiento
rea de habitacin recomendada: 35 m
Potencia de entrada (refrigeracin/calefaccin): 1090/1150 W
Potencia de refrigeracin: 3500W
Potencia de calefaccin: 4200W
Circulacin de aire: 540 m/h
Deshumidificacin: 2 l/h
Nivel de ruido (mx./mn.) : 41/27 dB / peso - 48 dB /
Caractersticas y capacidades
Caractersticas : Control inversorSeleccin de modo automticooperacintemporizador
Especificaciones
Pantalla de la unidad interior
Tipo de refrigerante: R410A
 Mximo diferencia de altura entre unidades: 10m
Longitud mxima de tubera: 20m
Filtros: Nano plataNano fotocobre
General
Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 790 x 275 x 230 mm / peso 10 kg /
Ventana/ unidad exterior (An. x Al. x Pr.) : 780x550x290mm / peso 33kg /
Cobre
General
Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 790x275x230 mm / peso 10 kg /
Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 780x550x290 mm / peso - 33kg /
Cobre
General
Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 790x275x230 mm / peso 10 kg /
Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 780x550x290 mm / peso - 33kg /