acondicionado Carrier XPower 42UQV050M/38UYV0

Color
Tipo: sistema dividido
Modos de funcionamiento: refrigeracin/calefaccin/seco/ventilacin
Tipo de montaje: montado en pared
Lista de paquetes: unidad interiorunidad exterior
Nmero de unidades interiores: 1 pieza
Rendimiento
rea de habitacin recomendada: 50 m
Potencia de entrada (refrigeracin/calefaccin): 1510/1600W
Potencia de refrigeracin: 5000W
Potencia de calefaccin: 5800W
Circulacin de aire: 720 m/h
Deshumidificacin: 2.5 l/h
Nivel de ruido (mx./mn.): 44/32 dB / peso - 49 dB /
Funciones y caractersticas
Funciones: control del inversorseleccin de modo automticotemporizador
Especificaciones
Pantalla de la unidad interior
Tipo de refrigerante: R410A
Diferencia de altura mxima entre unidades: 10m
Longitud mxima de tubera: 20 m
Filtros: Nano plataNano fotocobre
General
Dimensiones de la unidad interior (AnxAlxP): 1050x320x238 mm / peso 13 kg /
Dimensiones de la unidad exterior/ventana (AnxAlxP): 780x550x290 mm / peso 39 kg /
bloques: 10 m
Longitud mxima de tubera: 20 m
Filtros: Nano SilverNano Photo Copper
General
Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 1050x320x238 mm / peso 13 kg /
Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 780x550x290 mm / peso - 39 kg /
bloques: 10 m
Longitud mxima de tubera: 20 m
Filtros: Nano SilverNano Photo Copper
General
Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 1050x320x238 mm / peso 13 kg /
Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 780x550x290 mm / peso - 39 kg /