

# acondicionado Carrier XPower 42UQV050M/38UYV0

## Color

Tipo: sistema dividido

Modos de funcionamiento: refrigeracin/calefaccin/seco/ventilacin

Tipo de montaje: montado en pared

Lista de paquetes: unidad interiorunidad exterior

Nmero de unidades interiores: 1 pieza

## Rendimiento

rea de habitacin recomendada: 50 m

Potencia de entrada (refrigeracin/calefaccin): 1510/1600W

Potencia de refrigeracin: 5000W

Potencia de calefaccin: 5800W

Circulacin de aire: 720 m/h

Deshumidificacin: 2.5 l/h

Nivel de ruido (mx./mn.): 44/32 dB / peso - 49 dB /

## Funciones y caractersticas

Funciones: control del inversorseleccin de modo automticotemporizador

## Especificaciones

Pantalla de la unidad interior

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia de altura mxima entre unidades: 10m

Longitud mxima de tubera: 20 m

Filtros: Nano plataNano fotocobre

## General

Dimensiones de la unidad interior (AnxAIxP): 1050x320x238 mm / peso 13 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (AnxAIxP): 780x550x290 mm / peso 39 kg /

bloques: 10 m

Longitud mxima de tubera: 20 m

Filtros: Nano SilverNano Photo Copper

## General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 1050x320x238 mm / peso 13 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 780x550x290 mm / peso - 39 kg /

bloques: 10 m

Longitud mxima de tubera: 20 m

Filtros: Nano SilverNano Photo Copper

## General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 1050x320x238 mm / peso 13 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 780x550x290 mm / peso - 39 kg /