

Proyector Panasonic PT-VX42ZE

max: 11 m

Diagonal de la imagen: 1,02 - 7,62 m

Zoom ptico 1,2 x

Zoom y enfoque: manual / f=1,60-1,76, f=22,33-26,8 mm /

Hardware

Conectores de vdeo: VGA / 1 entrada y 1 salida /S-Video compuesto

Conectores de audio: entrada de micrfonoentrada de 3,5 mm (mini-Jack) / 2 uds. /Salida de 3,5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: COM-puerto (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 35 dB / 29 en modo econmico /

Potencia: red

Consumo de energia: 300 W

Dimensiones (HxWxD) : 98x352x255 mm

Peso: 3,2 kg

62 m

Zoom ptico: 1,2 x

Zoom y enfoque: manual / f=1,60-1,76, f=22,33-26,8 mm /

Hardware

Conectores de vdeo: VGA / 1 entrada y 1 salida /S-Videocompuesto

Conectores de audio: entrada de micrfonoentrada 3,5 mm (mini-Jack) / 2 uds. /Salida de 3,5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: COM-puerto (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 35 dB / 29 en modo econmico /

Potencia: red

Consumo de energia: 300 W

Dimensiones (HxWxD) : 98x352x255 mm

Peso: 3,2 kg

62 m

Zoom ptico: 1,2 x

Zoom y enfoque: manual / f=1,60-1,76, f=22,33-26,8 mm /

Hardware

Conectores de vdeo: VGA / 1 entrada y 1 salida /S-Videocompuesto

Conectores de audio: entrada de micrfonoentrada 3,5 mm (mini-Jack) / 2 uds. /Salida de 3,5 mm

(mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: COM-puerto (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 35 dB / 29 en modo economico /

Potencia: red

Consumo de energia: 300 W

Dimensiones (HxWxD) : 98x352x255 mm

Peso: 3,2 kg

8 mm /

Hardware

Conectores de vdeo: VGA / 1 entrada y 1 salida /S-Videocompuesto

Conectores de audio: entrada de micrfonoentrada de 3,5 mm (mini-Jack) / 2 uds. /Salida de 3,5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: COM-puerto (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 35 dB / 29 en modo economico /

Potencia: red

Consumo de energia: 300 W

Dimensiones (HxWxD) : 98x352x255 mm

Peso: 3,2 kg

8 mm /

Hardware

Conectores de vdeo: VGA / 1 entrada y 1 salida /S-Videocompuesto

Conectores de audio: entrada de micrfonoentrada de 3,5 mm (mini-Jack) / 2 uds. /Salida de 3,5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: COM-puerto (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 35 dB / 29 en modo economico /

Potencia: red

Consumo de energia: 300 W

Dimensiones (HxWxD) : 98x352x255 mm

Peso: 3,2 kg