

Acondicionador de aire Mitsushito FMK/FMC48ARS1

operacintemporizador

Especificaciones

Pantalla de la unidad interior

Tipo de refrigerante: R410A

Mximo diferencia de altura entre unidades: 10m

Longitud mxima de tubera: 20m

Mn. t para modo refrigeracin: 18 °C

Mn. t para modo calefaccin: -7 °C

Filtros: plasma (electrostatico)

General

Conexin trifsica (380 V)

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 540x1775x379 mm / peso 54 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (WxHxD): 990x965x354 mm / peso - 90 kg /

Funciones y caractersticas adicionales del acondicionador de aire: Calentador elctrico incorporado t para modo refrigeracin: 18 °C

Mn. t para modo calefaccin: -7 °C

Filtros: plasma (electrostatico)

General

Conexin trifsica (380 V)

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 540x1775x379 mm / peso 54 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (WxHxD): 990x965x354 mm / peso - 90 kg /

Funciones y caractersticas adicionales del acondicionador de aire: Calentador elctrico incorporado t para modo refrigeracin: 18 °C

Mn. t para modo calefaccin: -7 °C

Filtros: plasma (electrostatico)

General

Conexin trifsica (380 V)

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 540x1775x379 mm / peso 54 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (WxHxD): 990x965x354 mm / peso - 90 kg /

Funciones y caractersticas adicionales del acondicionador de aire: Calentador elctrico incorporado