

# Acondicionador de aire Mitsubishi FMK/FMC60AES1

operacintemporizador

Especificaciones

Pantalla de la unidad interior

Tipo de refrigerante: R410A

Mximo diferencia de altura entre unidades: 20m

Longitud mxima de tubera: 30m

Mn. t para modo refrigeracin: 18 °C

Mn. t para modo calefaccin: -7 °C

Filtros: plasma (electrostatico)

General

Conexin trifsica (380 V)

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 600x1900x350 mm / peso 65 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana ( WxHxD): 900x1170x350 mm / peso - 103 kg /

Funciones y caractersticas adicionales del acondicionador de aire: Calentador elctrico incorporado t para modo refrigeracin: 18 °C

Mn. t para modo calefaccin: -7 °C

Filtros: plasma (electrostatico)

General

Conexin trifsica (380 V)

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 600x1900x350 mm / peso 65 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana ( WxHxD): 900x1170x350 mm / peso - 103 kg /

Funciones y caractersticas adicionales del acondicionador de aire: Calentador elctrico incorporado t para modo refrigeracin: 18 °C

Mn. t para modo calefaccin: -7 °C

Filtros: plasma (electrostatico)

General

Conexin trifsica (380 V)

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 600x1900x350 mm / peso 65 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana ( WxHxD): 900x1170x350 mm / peso - 103 kg /

Funciones y caractersticas adicionales del acondicionador de aire: Calentador elctrico incorporado