

Cmara Sony RX100 III

Color

Tipo de cámara: compacto digital

Clasificación DxOMark: 67

Sensor

Sensor: CMOS / BSI /

Tamaño del sensor: 1" (13,2x8,8 mm)

MP efectivo: 20,2

Tamaño máximo de imagen : 5472x3648 pix

Sensibilidad de disparo (ISO): 125-12800

Grabación en formato RAW

Objetivo

Apertura: f/1.8 - f/2.8

Distancia focal: 24 - 70 mm

Zoom óptico: 2,9

Zoom digital: 5,8

Enfoque manual

Estabilización de imagen: óptica

Distancia mínima de enfoque: 5 ver

Macro, de: 5 cm

Tomar una foto

Programas de historia: 14

Disparos por ráfaga (JPEG): 47 piezas

Fotogramas por ráfaga (JPEG RAW): 20 piezas

HDR

Medición del balance de blancos

Compensación de exposición: ± 3 EV, pasos de 1/3 EV

Horquillado automático

Modos de exposición: Automático Prioridad de obturación Prioridad de apertura Manual

Sistema de medición: puntual ponderado al centro matriz (evaluativa)

Grabación de video

Grabación VGA (480p): 640x480 pix 30fps s

Disparo HD (720): 1280x720 pix 100 fps

Disparo Full HD (1080): 1920x1080 pix 50 fps

Formatos de grabación de archivos: MPEG-4, AVCHD, XAVC-S

Video de enfoque manual

Duración máxima del video: limitada por la memoria

Puertos de conexión: HDMI v 1.4

Focus

Modos de enfoque automático: Disparo automático Seguimiento facial

Sistema AF: TTL

Puntos de enfoque: 25 piezas

Visor y obturador

Visor: electrónico

Recorte del visor: 0,59 x

Cobertura del encuadre: 100 %

Velocidad de obturación: 30 - 1/2000 seg

Disparos en ráfaga: 10 fps

Tipo de obturador: mecánico

Disparador automático: / 2, 10 segundos /

Pantalla

Display diagonal: 3 \\'

Resolución de pantalla: 1228 milpíxels

Pantalla giratoria

Acelerómetro

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC, SDXC / + Memory Stick Duo, Pro Duo, Pro-HG Duo /

Comunicación: Wi-Fi/Chip NFC teléfono inteligente control

Flash

Flash integrado

Alimentación

Tipo de energía: Batería

Modelo de batería: NP-BX1

Disparos por carga: 320 disparos

General

Caso/modelo de caso: LCS-ASB1,LCJ-RXF

Modelo de cargador: ACC-TRBX

Modelo de control remoto/sincronizador: RM - VPR1

Material de la caja: Aleación de aluminio

Dimensiones (AnxAlxP): 102x58x41 mm

Peso: 290g