

# SAI EnerGenie EG-UPS-002

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de carga completa: 10 min

Tiempo de cambio a batera: 10 ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de voltaje de entrada: 165-275V

Frecuencia de entrada: 44-66Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 850 VA

Potencia efectiva de salida: 510 W

Distorsin de tensin de salida: 10 %

Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Vasos con reserva: 2 uds

Vasos sinreserva: 2 uds

Batera

Capacidad de la batera: 8 Ah

Bateras instaladas: 1 unidad

Tiempo de carga completa: 720 min

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosproteccin contra sobrecargafiltrado de ruido

proteccin de lnea de datosalarma audible

Fusible: fusible

Interfaces de control: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 95x185x280 mm

Peso: 5,6 kg

6 kg

6 kg

6 kg

6 kg