

# Caldera de calefaccin BAXI NUVOLA Platinum HT 33 G

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: dos circuitos (calefaccin y calefaccin)

rea de calefaccin: 240 m

Condensacin

Equipo

Caldera empotrada

Volumen de la caldera (tanque): 45 l

Unidad de control remoto

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 28.9 kW

Potencia: 220V

Consumo de energia: 145W

Lquido mnimo t: 25 °C

Lquido mximo t: 80°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Presin mxima en el circuito de ACS: 8 bar

Refrigeradores de consumo

T de agua caliente mnima: 35°C

T agua caliente mxima: 60°C

Capacidad (t =25 °C ): 18,9 l/min

Flujo (t ~30 °C): 13,9 l/min

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 109.8 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Dimetro de la chimenea: 60/100 mm / 80/80 mm para /

Presin nominal de entrada de gas: 20 mbar

Capacidad del vaso de expansin: 7,5 l

Presin del vaso de expansin: 0,8 bar

Grficos de tuberías conectadas

Abastecimiento de agua al sistema: 1/2"

Suministro de agua caliente: 1/2"

Suministro de gas: 3/4"

Entrada al sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno del sistema de calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas proteccin: cada de presin del gas, sobrecalentamiento del agua, fallo de llama, ausencia de tiro, congelacin del lquido en el circuito

## General

Dimensiones (HxWxD): 950x600x466 mm

Peso: 64 kg

Funciones y características adicionales de la caldera: Funcin Legionella Sonda de temperatura ambiente Posibilidad de conectar una sonda de temperatura exterior