

Wi-Fi adaptador MikroTik RB2011UiAS-2HnD-IN

Color

Tipo de dispositivo: enrutador

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45)SFP (ptico)

Conexin inalmblica Wi-Fi

Estndares Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802.11g)Wi-Fi 4 (802.11n)

Rango de frecuencia: 2,4 GHz

Velocidad mxima a 2,4 GHz: 300 Mbps

Conectividad y LAN

LAN: 10 puertos1 Gbps / de los cuales 5 puertos son 100 Mbps /

Nmero de USB 2.0: 1 piezas

Antena y transmisor

Antenas Wi-Fi: 2 piezas

Antena tipo: externo

Ganancia: 4 dBi

Antenas para 2.4 GHz: 2 piezas

Potencia del transmisor: 30 dBm

Funciones

Caractersticas y capacidades: NATModo puenteCortafuegos

Avanzado: Servidor DHCP Compatibilidad con VPNCompatibilidad con DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2802.1x

General

PoE (entrada): pasivo

PoE (salida): pasivo

Consumo de energia: 11W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Peso: 146 g

Adicional funciones y caractersticas del adaptador wi-fi: panel tctil LCD puerto SFPPanel tctil LCD

Puerto SFPPanel tctil LCD Puerto SFP1x

General

PoE (entrada): pasivo

PoE (salida): pasivo

Consumido potencia: 11W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Peso : 146 g

Funciones y caractersticas adicionales adaptador wi-fi: panel tctil LCD puerto SFP1x

General

PoE (entrada): pasivo

PoE (salida): pasivo

Consumido potencia: 11W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Peso : 146 g

Funciones y características adicionales adaptador wi-fi: panel táctil LCD puerto SFP