

Estabilizador de tensin Ukrtehnologija Optimum+ 20000

Tipo de regulador: triac

Tensin de entrada: 230 V (monofasico)

Potencia: 20 kVA

Especificaciones

Rango de voltaje de entrada: 60-299 V

Precisin del voltaje de salida (\pm): 5 %

Tiempo de respuesta: 20 ms

Voltmetro: digital

Enchufes

Terminal de conexin

Niveles de proteccin

Proteccin: sobretemperaturacortocircuitosobrecargasobre/subtensin

General

Instalacin: paredsuelo

Refrigeracin: activo

IP clasificacin: 20

Dimensiones: 455x365x285mm

Peso: 43 kg

Funciones adicionales yCapacidades del estabilizador de voltaje: Modo de derivacin Nmero de etapas de estabilizacin - 12 Voltajes nominales de entrada - 165-295 V 227 V, voltajes nominales de entrada - 97-225 V OPTIMUM+ 20000 HV - rango de voltaje de entrada - 60-299 V, voltajes nominales de entrada - 165- 295 V voltajes nominales de entrada - 97-225 V OPTIMUM+ 20000 HV - rango de voltaje de entrada - 60-299 V, voltajes nominales de entrada - 165-295 V voltajes nominales de entrada - 97-225 V OPTIMUM+ 20000 HV - rango de voltaje de entrada - 60-299 V, voltajes nominales de entrada - 165-295 V