

# Estabilizador de tensin Volter 14PT

Tipo de regulador: triac

Tensin de entrada: 230 V (monofasico)

Potencia: 14000 W

Especificaciones

Rango de voltaje de entrada: 145-245V

Precisin del voltaje de salida ( $\pm$ ): 3 %

Ritmo de accin: 20 ms

Eficiencia: 98 %

Voltmetro: digital

Enchufes

Enchufes con puesta a tierra: 1 ud

Terminal de conexin

Niveles de proteccin

Proteccin: contra sobretension contra cortocircuito contra sobrecarga contra sobre/subtension

Generalidades

Instalacin: pared/suelo

Refrigeracin: pasiva

Grado de proteccin IP: 20

Mango para transporte

Dimensiones: 420x350x190 mm

Peso: 37,2 kg

Funciones y caractersticas adicionales del estabilizador de tensin: Modo bypass Nmero de etapas de estabilizacin - 16 Diferencias de modelo: ; ;

: 14PR: 14PTTM: 14U: 14Sh: 14ShS: 14ShN: 14PT: 14PTS:

14PTSh: 14PTSH: 14PTR: 14PTT: 14PTTS: 14PTTSh

Tensin de entrada mnima, V: 140: 130: 150: 130: 180: 90: 145: 170: 110: 145: 85: 145: 160: 110

Tensin mxima de entrada, V: 260: 320: 260: 270 : 305: 245: 245: 265: 250: 285: 290: 255: 270: 270

Precisin del voltaje de salida,  $\pm$  %: 1: 0.5: 7.5: 10: 10: 10: 3: 3: 5,5: 5,5 : 8.5: 2.5: 2.5: 3

Nmero de etapas de estabilizacin, piezas: —: —: 7: 7: 7: 7: 16: 16: 16: 16: 16: 36: 36: 36