

Placa base ASRock D1800M

Por direccin: Hogar/Oficina

Socket: Intel Embedded

Factor de forma: micro-ATX

Procesador integrado

Modelo de procesador integrado procesador : Celeron J1800, 2.41 GHz

Dimensiones (HxW): 244x180mm

Conjunto de chips

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR3: 2 ranura(s) / SO-DIMM /

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 1333 MHz

Mxima memoria: 16 GB

Salidas de vdeo

Tarjeta grfica integrada

Modelo de tarjeta grfica integrada: Grficos Intel HD

Salida D-Sub (VGA)

Salida DVI: DVI-D

Salida HDMI

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC662

Sonido (canales): 5.1

Conectar unidades

SATA2 (3 Gbps): 2 piezas

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN : 1 pc

Controlador LAN: Realtek RTL8111GR

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 2 piezas

Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza

Trasero conectores de panel

USB 2.0: 3 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

PS/2: 2 piezas

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 2 piezas

2 gen1: 1 pieza

PS/2: 2 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 2 piezas