Altavoz Behringer TRUTH B1030A

Color

Destino: Monitor

Monitoreo de campo cercano

Instalacin: estante Datos tenicos

Tipo: activo

Nmero de canales: 1.0 Nmero de altavoces: 2 Nmero de bandas: 2 Sensibilidad: 110 dB Impedancia: 4 ohm

Frecuencia de cruce: 4.3 kHz

Potencia / Frecuencia Frontal: 50 W/canal

Potencia nominal total: 100 W

Rango de frecuencia total : 50 – 20000 Hz

Diseo

Caractersticas de diseo: blindaje magntico bass reflex control de agudoscontrol de graves

Conectores

Entradas: RCAJack (6,35 mm) y XLR

General

Dimetro del tweeter: 27 mm

Dimetro del woofer (LF/MF): 133 mm

Dimensiones de los altavoces frontales (HxWxD): 29x20x28 cm

Peso: 11 kg

Funciones y caractersticas adicionales del sistema de altavoces:Amplificadores independientes para altavoces LF (35 W) y HF (15 W) Ajuste de sensibilidad de entrada (de 6 a -6 dB) Ajuste de nivel a 60 Hz (de 0 a -6 dB) - Ajuste de nivel de bajas frecuencias a 300 Hz (de 0 a -6 dB) - Control de nivel de compensacin de sala a 8000 Hz (+2 a -4 dB) - Alta frecuencia