

Altavoz Behringer TRUTH B1030A

Color

Destino: Monitor

Monitoreo de campo cercano

Instalación: estante

Datos técnicos

Tipo: activo

Número de canales: 1.0

Número de altavoces: 2

Número de bandas: 2

Sensibilidad: 110 dB

Impedancia: 4 ohm

Frecuencia de cruce: 4.3 kHz

Potencia / Frecuencia

Frontal: 50 W/canal

Potencia nominal total: 100 W

Rango de frecuencia total : 50 – 20000 Hz

Diseño

Características de diseño: blindaje magnético bass reflex control de agudos control de graves

Conectores

Entradas: RCA Jack (6,35 mm) y XLR

General

Diámetro del tweeter: 27 mm

Diámetro del woofer (LF/MF): 133 mm

Dimensiones de los altavoces frontales (HxWxD): 29x20x28 cm

Peso: 11 kg

Funciones y características adicionales del sistema de altavoces: Amplificadores independientes para altavoces LF (35 W) y HF (15 W) Ajuste de sensibilidad de entrada (de 6 a -6 dB) Ajuste de nivel a 60 Hz (de 0 a -6 dB) - Ajuste de nivel de bajas frecuencias a 300 Hz (de 0 a -6 dB) - Control de nivel de compensación de sala a 8000 Hz (+2 a -4 dB) - Alta frecuencia