

Altavoz Behringer TRUTH B2031A

Color

Destino: Monitor

Monitoreo de campo cercano

Instalación: estante

Datos técnicos

Tipo: activo

Número de canales: 1.0

Número de altavoces: 2

Número de bandas: 2

Sensibilidad: 116 dB

Impedancia: 4

Cruce frecuencia: 2 kHz

Potencia / Frecuencia

Potencia máxima del amplificador: 140W

Potencia nominal total: 280W

Rango de frecuencia general: 50 - 21000 Hz

Diseño

Características de diseño: blindaje magnético inversor de fase control de agudos control de graves

Conectores

Entradas: Jack (6.35 mm) y XLR

General

Diámetro del tweeter: 25 mm

Diámetro del woofer (LF/MF): 222 mm

Dimensiones del altavoz frontal (Al. x An. x Pr.): 40x25x29 cm

Peso: 14 kg

Adicional funciones y características del sistema de altavoces: Apagado automático Ajuste de sensibilidad de entrada (de 6 a -6 dB) Ajuste de nivel a una frecuencia de 60 Hz (de 0 a -6 dB) - Ajuste de nivel de baja frecuencia a una frecuencia de 300 Hz (de 0 a -6 dB) - Ajuste del nivel de compensación de la habitación a una frecuencia de 8000 Hz (de +2 a -4 dB) - Alta frecuencia Apagado automático Ajuste de sensibilidad de entrada (6 a -6 dB) Ajuste de nivel a 60 Hz (0 a -6 dB) - Ajuste de nivel de baja frecuencia a 300 Hz (0 a -6 dB) - Ajuste de nivel de compensación de sala a 8000 Hz (+ 2 a -4 dB) - Alta frecuencia Apagado automático Ajuste de sensibilidad de entrada (6 a -6 dB) Ajuste de nivel a 60 Hz (0 a -6 dB) - Ajuste de nivel de baja frecuencia a 300 Hz (0 a -6 dB) - Ajuste de nivel de compensación de sala a 8000 Hz (+ 2 a -4 dB) - Alta frecuencia