

Martillo perforador Metabo KHE 2644 606157000

Modos de funcionamiento: percusinperforacin (sin percusin) cincelado (martillo neumtico)

Caractersticas

Potencia neta 410 W

Consumo de energa: 800 W

Energía de impacto: 2,3 J

Número de impactos 5400 rpm

Número de revoluciones: 1150 rpm

Revoluciones de carga nominal: 960 rpm

Máx. torque: 15 Nm

Inversa: cepillo

Ubicación del motor: horizontal

Cartucho

Tipo de cartucho: SDS+

Máx. diámetro de taladrado en madera: 30 mm

Máx. diámetro de taladrado en metal: 13 mm

Máx. diámetro de perforación en hormigón: 26 mm

Máx. corona diámetro de perforación: 68 mm

Funciones y características

Funciones: embrague de seguridad bloqueo del botón de encendido

General

Fuente de alimentación: Fuente principal

Paquete artículos: asa adicional limitador de profundidad estuche (bolsa)

Longitud del cable: 4 m

Peso: 2,9 kg

diámetro de perforación en hormigón: 26 mm

Máx. corona diámetro de perforación: 68 mm

Funciones y características

Funciones: embrague de seguridad bloqueo del botón de encendido

General

Fuente de alimentación: Fuente principal

Paquete artículos: asa adicional limitador de profundidad estuche (bolsa)

Longitud del cable: 4 m

Peso: 2,9 kg

dimetro de perforacin en hormign: 26 mm

Mx. corona dimetro de perforacin: 68 mm

Funciones y caractersticas

Funciones: embrague de seguridadbloqueo del botn de encendido

General

Fuente de alimentacin: Fuente principal

Paquete articulos: asa adicionallimitador de profundidadestuche (bolsa)

Longitud del cable: 4 m

Peso: 2,9 kg