

SAI Eaton 5P 650I

Tipo: Interactivo

Editar tipo: Normal

Autonoma a plena carga: 2 minutos

Autonoma a media carga: 9 minutos

Entrada

Tensin de entrada: Monofasica (220 V)

Rango de voltaje de entrada: 150-294 V

Frecuencia de entrada: 40-70 Hz

Omisin (conexin directa): ninguna

Salida

Tensin de salida: Monofasica (220 V)

Potencia de salida mxima: 650 VA

Potencia de salida efectiva: 420 W

Regulacin de voltaje / 200, 208, 220, 230,240 V/

Distorsin del voltaje de salida: 10 %

Eficiencia mxima: 98 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Ranuras C13/C14 con reserva: 4 piezas

Batera

Capacidad de la batera: 9 Ah

Bateras instaladas: 1 unidad

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: proteccin contra cortocircuitoproteccin contra sobrecargafiltrado de ruidoconector de apagado de emergenciaalarma audible

Fusible: Interfaces de control automtico

: RS-232USBSmartSlot

Pantalla general

:

Temperatura de funcionamiento: 0 - 35 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones(alto x ancho x profundidad): 230x150x345 mm

Peso: 7,8 kg