

SAI PowerWalker VFI 3000 RT HID

Tipo: inversor (en línea)

Tipo de montaje: Rack (bastidor)

Tiempo de carga completa: 3 min

Entrada

Tensión de entrada: Monofásico (220 V)

Rango de tensión de entrada: 120-276V

Frecuencia de entrada: 45-66Hz

Bypass (conexión directa): manual / automático

Salida

Tensión de salida: Monofásico (220 V)

Potencia máxima de salida: 3000 VA

Efectiva potencia de salida: 2700W

Regulación de voltaje: / 208, 220, 230, 240 V /

Distorsión de la tensión de salida: 3 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 8 uds

Conectores C19/C20 con reserva: 1 ud

Batería

Capacidad de la batería: 9 Ah

Baterías instaladas: 6 piezas

Tiempo de carga completa: 180 min

Arranque en frío

Protección

Protección: Protección contra cortocircuitos Protección contra sobrecargas Filtrado de ruidos Apagado del conector de emergencia alarma audible

Fusible: fusible

Interfaces de control: RS - 232 USB SmartSlot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 87x438x608 mm

Altura (unidad) : 2 U

Peso: 28,6 kg