

# Placa de llamada BAS-IP AV-01

Color

Tipo: video

Entorno de uso : exterior (universal)

Instalación: montado/empotrado

Número de abonados: 1

Conexión: RJ-45

Opcional: Protocolo SIP; Retroiluminación LED / 6 LED /

Tipo de cámara: color

Tipo de matriz: CCD

Tamaño del sensor: 1/3"

Resolución de video (TVL): 700

Formato de compresión de video: H.264

Ángulo de visión horizontal: 71 °

Ángulo de visión vertical: 56 °

Iluminación mínima: 0.1 lux

Cámara PTZ

Nivel de protección: IP65

Material de la carcasa: metal (resistente al vandalismo)

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +65 °C

Dimensiones (HxWxD): 192x116x45 mm

Modificación del modelo: Modelo AV-01 — no hay módulo lector de tarjeta inteligente, interfaz WEB, SIP no se admite el protocolo Modelo AV-01 v3 - sin módulo de lector de tarjetas inteligentes, compatible con interfaz WEB, protocolo SIP Modelo AV-01T - módulo de lector de tarjetas inteligentes integrado, compatible con interfaz WEB, no admite protocolo SIP Modelo AV-01T v3 - Módulo de lector de tarjetas inteligentes incorporado, compatible con interfaz WEB, protocolo SIP Modelo AV-01: sin módulo lector de tarjetas inteligentes, interfaz WEB, protocolo SIP no compatible Modelo AV-01 v3: sin módulo lector de tarjetas inteligentes, compatible con interfaz WEB, protocolo SIP Modelo AV-01T: módulo lector de tarjetas inteligentes integrado, compatible Interfaz WEB, el protocolo SIP no es compatible Modelo AV-01: sin módulo lector de tarjetas inteligentes, interfaz WEB, protocolo SIP no compatible Modelo AV-01 v3: sin módulo lector de tarjetas inteligentes, compatible con interfaz WEB, protocolo SIP Modelo AV-01T: módulo lector de tarjetas inteligentes integrado, compatible Interfaz WEB, el protocolo SIP no es compatible El protocolo SIP no es compatible El modelo AV-01T v3 es un módulo de lector de tarjetas inteligentes incorporado, admite interfaz WEB, protocolo SIP 7 El protocolo SIP no es compatible El modelo AV-01T v3 es un módulo de lector de tarjetas inteligentes incorporado, admite interfaz WEB, protocolo SIP 7