## dera de calefaccin Vaillant ecoTEC pro VUW INT 236

Fuente de alimentacin: gas Instalacin: montado en la pared

Tipo: dos circuitos (calefaccin y calefaccin)

rea de calefaccin: 148 m

Condensacin

Especificaciones tcnicas Potencia neta: 18.5 kW

Potencia: 220V

Consumo de energa: 70W Refrigerante mnimo t: 30 °C Refrigerante mximo t: 85°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar Presin mxima en el circuito de ACS: 10 bar

Unidades de consumo

T mxima de agua caliente: 65 °C

Modo verano

Funcin de arranque en caliente

Bomba de circulacin Bus de control: eBus

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 107 %

Cmara de combustin: cerrada (sobrealimentada)

Dimetro de la chimenea: 60/100 mm Capacidad del depsito de expansin: 8 l

Tuberas conectadas

Abastecimiento de agua: 3/4" Suministro de agua caliente: 3/4"

Suministro de gas : 1/2"

Entrada del sistema de calefaccin: 3/4"
Retorno de los sistemas de calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin del gassobrecalentamiento del aguafallo de la llamaausencia de tiroperturbacin en la circulacin del aguacongelacin del Iquido en el circuito

Generalidades

Dimensiones (HxWxD): 720x440x338 mm

Peso: 33,4 kg

Seguridad

Sistemas : prdida de presin del gassobrecalentamiento del aguaapagado de la llamafalta de

tiroviolacin de la circulacin del aguacongelacin del Iquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 720x440x338 mm

Peso: 33,4 kg

## Seguridad

Sistemas : prdida de presin del gassobrecalentamiento del aguaapagado de la llamafalta de tiroviolacin de la circulacin del aguacongelacin del lquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD ): 720x440x338 mm

Peso: 33,4 kg