

Caldera de calefaccin Vaillant ecoTEC pro VUW INT 236

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: dos circuitos (calefaccin y calefaccin)

rea de calefaccin: 148 m

Condensacin

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 18.5 kW

Potencia: 220V

Consumo de energia: 70W

Refrigerante mnimo t: 30 °C

Refrigerante mximo t: 85°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Presin mxima en el circuito de ACS: 10 bar

Unidades de consumo

T mxima de agua caliente: 65 °C

Modo verano

Funcin de arranque en caliente

Bomba de circulacin

Bus de control: eBus

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 107 %

Cmara de combustin: cerrada (sobrealimentada)

Dimetro de la chimenea: 60/100 mm

Capacidad del depsito de expansin: 8 l

Tuberias conectadas

Abastecimiento de agua: 3/4"

Suministro de agua caliente: 3/4"

Suministro de gas : 1/2"

Entrada del sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno de los sistemas de calefaccin : 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin del gassobrecalentamiento del agua fallo de la llama ausencia de tiro perturbacin en la circulacin del agua congelacin del lquido en el circuito

Generalidades

Dimensiones (HxWxD): 720x440x338 mm

Peso: 33,4 kg

Seguridad

Sistemas : prdida de presin del gassobrecalentamiento del agua apagado de la llama falta de

tiroviolacin de la circulacin del aguacongelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 720x440x338 mm

Peso: 33,4 kg

Seguridad

Sistemas : prdida de presin del gassobrecalentamiento del aguaapagado de la llamafalta de tiroviolacin de la circulacin del aguacongelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 720x440x338 mm

Peso: 33,4 kg