

# SAI Eaton 5E 1100I USB

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 1 min

Autonoma a media carga: 11 min

Tiempo de transferencia a la batera : 8ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 170 - 280 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: 1 fase (220V)

Potencia mxima de salida: 1100 VA

Potencia efectiva de salida: 660W

Regulacin de voltaje

Forma de onda de salida: similar a la onda sinusoidal (aproximada)

Salidafrecuencia: 50/60 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 6 uds

Batera

Capacidad de la batera: 7 Ah

Bateras instaladas: 2 uds

Tiempo de carga completa: 360 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: filtrado de ruido proteccin de lnea transferencia de datos

Interfaces de control: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 180x133x330mm

Peso : 9,22 kg

22 kg

22 kg

22 kg

22 kg