

Intercom Tantos Prime

Tipo de dispositivo: videoportero

Versin: sin microtelefono

Caractersticas

Instalacin: bisagra

Tipo de conexin de intercomunicador: paralelo

Nmero de puertos: 4 piezas

Placas exteriores conectadas: 2 uds

Videocmaras conectadas: 2 uds

Adems: Compatibilidad con DVR Intercomunicador (Intercomunicador) Manos libres Mensaje de voz Marco de fotos

Pantalla

Tipo de pantalla: color

Diagonal: 7 "

Resolucin: 800x480 pxeles

Botones tctiles

General

Lector de tarjetas: MicroSD hasta a 32 GB

Consumo (en espera): 1 W

Consumo (en funcionamiento): 7 W

Dimensiones: 116x210x25 mm

Modificacin del modelo: Modelo Prime Plus: compatible con el protocolo SIP, la capacidad de conectar un sensor de movimiento, puede funcionar como marco de fotos en modo de espera y hay una funcin de contestador automtico Model Prime: la capacidad de conectar un sensor de movimiento, puede funcionar como marco de fotos en modo de espera y hay una funcin de contestador automtico que redirige la seal del intercomunicador a su dispositivo mvil Modelo Prime Plus: admite el protocolo SIP, la capacidad de conectar un sensor de movimiento, puede funcionar como un marco de fotos en modo de espera y tiene una funcin de contestador automtico Modelo Prime: la capacidad de conectar un sensor de movimiento, puede funcionar como un marco de fotos en modo de espera modo y tiene una funcin de contestador automtico Modelo Prime Mirror - tiene una superficie de espejo 7; Protocolo SIP; SIP es un protocolo que le permite redirigir la seal del intercomunicador a su dispositivo mvil Modelo Prime Plus: admite el protocolo SIP, la capacidad de conectar un sensor de movimiento, puede funcionar como un marco de fotos en modo de espera y tiene una funcin de contestador automtico Modelo Prime: la capacidad de conectar un sensor de movimiento, puede funcionar como un marco de fotos en modo de espera modo y tiene una funcin de contestador automtico Modelo Prime Mirror - tiene una superficie de espejo 7; Protocolo SIP; SIP es un protocolo que le permite redirigir la seal del intercomunicador a su dispositivo mvil; ; Protocolo SIP; SIP es un protocolo que le permite redirigir la seal del intercomunicador a su dispositivo mvil; ; Protocolo SIP; SIP es un protocolo que le permite redirigir la seal del intercomunicador a su dispositivo mvil