

# Proyector NEC PA722X

## Color

Finalidad principal: profesional

Suministrado sin lente

Lmpara e imagen

Modelo de Impara: NP26LP

Vida til: 3000 h / 4000 en modo eco /

Potencia de la Impara: 350 W / 264 en modo eco /

Brillo: 7200 lm

Relacin de contraste dinmico: 6000:1

Frecuencia horizontal: 24 - 120 kHz

Frecuencia vertical: 15 - 153 Hz

## Matrix

Tecnologa: 3LCD / Panel de 3 x 0,79" con MLA /

Resolucin: 1024x768 pix / XGA /

Soporte de formato de imagen: 16:10, 4:3, 16:9

## Proyeccin

Proyeccin trasera

Zoom y enfoque: manual

Desplazamiento de lente

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Protocolo PJ-Link Soporte 3D

## Hardware

Conectores de vdeo: VGADisplayPortBNC

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) / x2 /3,5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45) HDBaseT

## General

Ruido (nominal): 39dB / 33 en modo eco /

Potencia: red

Consumo de energia: 460W / 362 en modo ECO /

Dimensiones (HxWxD): 142x499x359mm

Peso: 8,4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45) HDBaseT

## General

Ruido (nominal): 39dB / 33 en modo ECO /

Potencia: red

Consumo de energia: 460W / 362 en modo ECO /

Dimensiones (HxWxD): 142x499x359mm

Peso: 8,4 kg

5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45) HDBaseT

## General

Ruido (nominal): 39dB / 33 en modo ECO /

Potencia: red

Consumo de energia: 460W / 362 en modo ECO /

Dimensiones (HxWxD): 142x499x359mm

Peso: 8,4 kg