

Placa base Asus M2N-E

Direccional: casa/oficina

Socket: AMD AM2+

Factor de forma: ATX

Dimensiones (alto x ancho): 305 x 245 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: nVidia nForce 570

BIOS: Premio

RAM

DDR2: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia mxima de reloj: 800 MHz

Memoria mxima: 8 GB

Audio integrado

Chip de audio: ADI 1988

Sonido (canales): 7.1

Salida coaxial

Conexin de unidades

Conector IDE: 1 pc

SATA2 (3 Gb/s) : 6 piezas

Controlador RAID integrado: / RAID 0, 1, 5, 10, JBOD /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 pieza

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 2 piezas

Ranuras PCI-E 4x: 1 pieza

Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza

Ranuras PCI: 3 piezas

Conectores del panel posterior

USB 2 .0: 4 piezas

PS/2: 2 piezas

Puerto COM

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 4 pines

conectores de alimentacin: 1 pieza