SAI Eaton 5E 850I USB

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional Autonoma a plena carga: 1 min Autonoma a media carga: 8 min

Entrada

Tensin de entrada: Monofsico (220 V) Rango de voltaje de entrada: 170-280V

Corriente mxima: 10A

Frecuencia de entrada: 50-60Hz Bypass (conexin directa): automtico

Salida

Tensin de salida: Monofsico (220V) Potencia mxima de salida: 850 VA Potencia efectiva de salida: 480W

Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50-60 Hz Zcalos reservados: 1 pieza

Zcalos C13/C14 conreserva: 4 piezas

Batera

Capacidad de la batera: 9 Ah Bateras instaladas: 1 pieza

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: proteccin de Inea de datos

Interfaces de control: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 148x100x288 mm

Peso: 5 kg

funcionamiento: 0 - 40 °C Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 148x100x288 mm

Peso: 5 kg

funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 148x100x288 mm

Peso: 5 kg