

SAI Eaton 5P 1550I Rack 1U

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: Rack (bastidor)

Tiempo de funcionamiento a plena carga: 4 min

Tiempo de funcionamiento a media carga: 13 min

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220V)

Rango de tensin de entrada: 160-294 V

Frecuencia de entrada: 47-70 Hz

Bypass (conexin directa): manual

Salida

Tensin de salida: Monofscico (220 V)

Potencia mxima de salida : 1550 VA

Potencia efectiva de salida: 1100 W

Tensin de ajuste: / 200, 208, 220, 230,240 V /

Distorsin de la tensin de salida: 10 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50-60Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 3 uds

Conectores C13/C14 sin reserva: 3 uds

Batera

Bateras de capacidad : 9 Ah

Bateras instaladas: 6 piezas

Arranque en fro

Cambio en caliente de la batera

Proteccin

Proteccin: Proteccin de sobrecarga Conector de parada de emergencia

Interfaces de control: RS-232USBLANSmartSlot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 35 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 43x438x554 mm

Altura(unidad): 1 U

Peso: 19,4 kg