

# SAI Eaton 5P 650I Rack 1U

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: Rack (bastidor)

Tiempo de funcionamiento a plena carga: 2 min

Tiempo de funcionamiento a media carga: 9 min

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220V)

Rango de tensin de entrada: 150-294 V

Frecuencia de entrada: 40-70 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 650VA

Potencia efectiva de salida: 420W

Tensin de ajuste: / 200, 208, 220, 230,240 V /

Distorsin de tensin de salida: 10 %

Mxima eficiencia: 98 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 2 uds

Conectores C13/C14 sin reserva: 2 uds

Batera

Capacidad de la batera: 9 Ah

Bateras instaladas: 2 piezas

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruidos Conector de desconexin de emergencia Alarma sonora

Fusible: Automtico

Interfaces de control: RS-232 USB SmartSlot

Comn

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 –35 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 43x438x364 mm

Altura (unidad): 1 U

Peso: 8,6 kg