

Visor Konus KonusPro 6X-24X44

Tipo: ptico

Diseo: cerrado

Caractersticas pticas

Relacin de aumento: 6 – 24 x

Ajuste de zoom

Dimetro de la lente: 44 mm

Dimetro de la pupila de salida: 7,4 – 1,9 mm

Pupila de salida: 76 mm

Campo de vista a 100 m: 5,5 – 1,36 m

Factor de crepsculo: 16,2

Luminosidad relativa: 53.8

Unidades de alcance: MOA

Intervalo de ajuste: 0.125 MOA

Ajuste de paralaje: anillo del cuerpo (AO)

Ajuste de dioptras

Recubrimiento de la lente: Recubrimiento mltiple completo

Retcula

Tipo de retcula: Mil-Dot

Opcional

Opcional: Polvo/resistente al aguaA prueba de golpesLlenado de gas/nitrgeno/

Enmiendas del tambor de entrada: cerrado

General

Compatibilidad con armas: rifles y escopetas

Dimetro del anillo de montura: 25,4 mm

Material del cuerpo: metal

Pas de origen de la marca: EE. UU.

Longitud del alcance: 393 mm

Peso: 603 g

resistente al aguaa prueba de golpeslleno de gas / nitrgeno /

tambor de correccin: cerrado

General

Compatibilidad con armas: rifles y escopetas

Dimetro del anillo de montaje: 25,4 mm

Material del cuerpo: metal

Pas de origen de la marca: EE. UU.

Longitud del alcance: 393 mm

Peso : 603 gramos

resistente al aguaa prueba de golpeslleno de gas / nitrgeno /

tambor de correccin: cerrado

General

Compatibilidad con armas: rifles y escopetas

Dimetro del anillo de montaje: 25,4 mm

Material del cuerpo: metal

Pas de origen de la marca: EE. UU.

Longitud del alcance: 393 mm

Peso : 603 gramos