

# Caldera BAXI SLIM HPS 1,80

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: suelo

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 630 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 78,7 kW

Alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 16 W

Mnimo refrigerante t: 40 °C

Refrigerante mximo t: 85°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 4 bar

Consumidor x

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 90 %

Camara de combustin: abierta ( chimenea)

Dimetro de la chimenea: 180 mm

Consumo mximo de gas: 9.2 m/h

Tuberías conectadas

Suministro de gas: 1"

Entrada al sistema de calefaccin: 1 1/2"

Retorno del sistema de calefaccin: 1 1/2"

Seguridad

Sistemas de proteccin: Cada de presin de gas Sobrecalentamiento del agua Flame out Sin corrientes de aire

General

Dimensiones (HxWxD): 1000x940x645 mm

Peso: 266kg

Seguridad

Sistemas proteccin: cada de presin de gas sobrecalentamiento del agua fallo de llama ausencia de tiro

General

Dimensiones (HxWxD): 1000x940x645mm

Peso: 266 kg

Seguridad

Sistemas proteccin: cada de presin de gas sobrecalentamiento del agua fallo de llama ausencia de tiro

General

Dimensiones (HxWxD): 1000x940x645mm

Peso: 266 kg