

# Caldera de calefaccin BAXI SLIM HPS 1,99

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: suelo

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 789 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 98,6 kW

Alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 16 W

Mnimo refrigerante t: 40 °C

Refrigerante mximo t: 85°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 4 bar

Consumidor x

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 89,9 %

Cmara de combustin: abierta ( chimenea)

Dimetro de la chimenea: 225 mm

Flujo mximo de gas: 11.6 m/h

Tuberías conectadas

Suministro de gas: 1"

Entrada al sistema de calefaccin: 1 1/2"

Retorno del sistema de calefaccin: 1 1/2"

Seguridad

Sistemas de proteccin: Cada de presin de gas Sobrecalentamiento del agua Flame out Sin corrientes de aire

General

Dimensiones (HxWxD): 1000x1140x645 mm

Peso: 322kg

Seguridad

Sistemas proteccin: cada de presin de gas sobrecalentamiento del agua fallo de llama sin tiro

General

Dimensiones (HxWxD): 1000x1140x645mm

Peso: 322 kg

Seguridad

Sistemas proteccin: cada de presin de gas sobrecalentamiento del agua fallo de llama sin tiro

General

Dimensiones (HxWxD): 1000x1140x645mm

Peso: 322 kg