

Caldera calefaccin BAXI SLIM HPS 1.110

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: suelo

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 863 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 107,9 kW

Alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 69 W

Mnimo refrigerante t: 40 °C

Refrigerante mximo t: 85°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 4 bar

Consumidor x

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 89.5 %

Camara de combustin: abierta (chimenea)

Dimetro de la chimenea: 250 mm

Presin nominal de entrada de gas: 20 mbar

Caudal mximo de gas: 12,7 m/h

Grficos de tuberías de conexin

Suministro de gas: 1"

Entrada a la calefaccin sistema: 1 1/2"

Retorno del sistema de calefaccin: 1 1/2"

Seguridad

Sistemas de proteccin: Cada de presin gas sobrecalentamiento del aguaflame outfalta de tiro

General

Dimensiones (HxWxD): 1000x1240x670 mm

Peso: 350 kg

Retorno de calefaccin: 1 1/2"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento del agua fallo de llama falta de traccin

General

Dimensiones (HxWxD): 1000x1240x670 mm

Peso: 350 kg

Retorno de calefaccin: 1 1/2"

Seguridad

Sistemas de proteccion: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguafallo de llama falta de traccin

General

Dimensiones (HxWxD): 1000x1240x670 mm

Peso: 350 kg