

Proyector InFocus IN124STa

Propósito principal: de las presentaciones

Lmpara e imagen

Tipo de Impara: UHP

Modelo de Impara: SP -LAMP-087

Vida til: 3500 h / 5000 Modo ECO /

Potencia de la Impara: 240W

Brillo: 3300 lm / 3000 en modo eco /

Contraste dinmico: 15 000: 1

Reproduccin cromtica: 1000 millones de colores

Frecuencia horizontal: 15 — 91 kHz

Frecuencia vertical: 24 — 120 Hz

Matrix

Tecnologa: DLP

Resolucin real: 1024x768 pix

Relaciones de aspecto admitidas: 4:3, 16:9, 16:10

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin,mn: 0,5 m

Distancia de proyeccin, mx: 3,2 m

Diagonal de la imagen: 0,91 - 6,35 m

Zoom y enfoque: manual

Caractersticas y capacidades

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware

Conectores de vdeo: VGA / 2 entradas y 1 salida /compuesto

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)/x2/Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo) / x2 /LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 32 dB / 30 en modo econmico /

Potencia: red

Consumo de energia: 260 W

Dimensiones (HxWxD): 108x292x220 mm

Peso: 3,2 kg

5 m

Distancia de proyeccin, mx.: 3,2 m

Diagonal de la imagen: 0,91 - 6,35 m

Zoom y enfoque: manual

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas : Soporte 3D

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida /compuesto

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)/x2/Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo) / x2 /LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 32dB / 30 en modo ECO /

Potencia: Red

Consumo de energia: 260W

Dimensiones (HxWxD) : 108x292x220 mm

Peso: 3,2 kg

5 m

Distancia de proyecion, mx.: 3,2 m

Diagonal de la imagen: 0,91 - 6,35 m

Zoom y enfoque: manual

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas : Soporte 3D

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida /compuesto

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)/x2/Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo) / x2 /LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 32dB / 30 en modo ECO /

Potencia: Red

Consumo de energia: 260W

Dimensiones (HxWxD) : 108x292x220 mm

Peso: 3,2 kg

2 m

Diagonal de la imagen: 0,91 - 6,35 m

Zoom y enfoque: manual

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida /compuesto

Conectores de audio: entrada de 3,5 mm (miniconector) / x2 /salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo) / x2 /LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 32dB / 30 en modo ECO /

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 260W

Dimensiones (HxWxD): 108x292x220mm

Peso : 3,2 kg

2 m

Diagonal de la imagen: 0,91 - 6,35 m

Zoom y enfoque: manual

Características y características

Características: Soporte 3D

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida / compuesto

Conectores de audio: entrada de 3,5 mm (miniconector) / x2 / salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) / x2 / LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 32dB / 30 en modo ECO /

Potencia: red

Consumo de energía: 260W

Dimensiones (HxWxD): 108x292x220mm

Peso : 3,2 kg

35 m

Zoom y enfoque: manual

Características y capacidades

Características: Soporte 3D

Hardware part

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida / compuesto

Conectores de audio : Entrada de 3,5 mm (miniconector)/x2/Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) / x2 / LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 32dB / 30 ECO /

Potencia: Red

Consumo de energía: 260 W

Dimensiones (AlxAxPr): 108x292x220 mm

Peso: 3,2 kg

35 m

Zoom y enfoque: manual

Características y capacidades

Características: Soporte 3D

Hardware part

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida / compuesto

Conectores de audio : Entrada de 3,5 mm (miniconector)/x2/Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) / x2 / LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 32dB / 30 ECO /

Potencia: Red

Consumo de energía: 260 W

Dimensiones (AlxAxPr): 108x292x220 mm

Peso: 3,2 kg

2 kg

2 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) / x2 / LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 32 dB / 30 en modo ECO /

Potencia: red

Consumo de energia: 260 W

Dimensiones (HxWxD): 108x292x220 mm

Peso: 3,2 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo) / x2 / LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 32 dB / 30 en modo ECO /

Potencia: red

Consumo de energia: 260 W

Dimensiones (HxWxD): 108x292x220 mm

Peso: 3,2 kg