

# Filtro de agua Novaya Voda NW-RO525P

Tipo: fregadero

smosis inversa

Conexin : al suministro de agua

Uso previsto: para agua fra

Caractersticas

Nmero de matraces: 3

Pasos de limpieza: 5

Corte de contaminantes: 0.01 $\mu$

Velocidad de filtracin: 0,17 l/min

Volumen del depsito: 12 l

Presin mnima de funcionamiento: 2,8 bar

Presin mxima de funcionamiento: 8,4 bar

Temperatura mxima de funcionamiento: 40 °C

Filtracin

Tipos de filtracin: impurezas mecnicasimpurezas orgnicascloro activo hierroiones de metales pesadospesticidasnitratoscadmioproductos del petrleosales de dureza

Opcional

Cartuchos de repuesto: P5,GAC-10, P1, TW30-1812 75GPD, K2533

Grifo

Bomba (bomba)

Kit de filtro de repuesto: 1. etapa - Filtro mecnic Pentek P5 de 5  $\mu$ m 2. etapa - Filtro de carbn Pentek GAC-10 3. etapa - Filtro mecnic Pentek P1 de 1  $\mu$ m 4. etapa etapa - Filmtec TW30- 1812 Membrana de smosis inversa 75GPD 5ta etapa - Omnipure K2533 postfiltro de carbn Modificacin del modelo: Modelo NW-RO525 - sin bombaModelo NW-RO525P - con bombaModelo NW-RO525 - sin bombaModelo NW-RO525P - con bombaModelo NW-RO525 - sin bombaModelo NW-RO525P - con bomba