Visor Carl Zeiss Victory HT 3-12x56

Tipo: ptico Diseo: cerrado

Caractersticas pticas

Factor de aumento: 3 - 12 x

Ajuste de zoom

Dimetro de la lente: 56 mm

Dimetro de la pupila de salida: 14,9 – 4,7 mm

Pupila de salida: 90 mm

Campo de visin a 100 m: 12,5 - 3,5 m

Factor crepuscular: 13 Luminosidad relativa : 348 Unidades de vista: MRAD

Incrementos de ajuste: 0.1 MRAD Ajuste de dioptras: /-4 a +2/

Revestimiento de lente: multicapa antirreflectante / LotuTec /

Retcula

Retcula: 2do plano focal (SFP)

Tipo de retcula: media cruz / ret.60 /telmetro / ret.76 /

Retcula iluminada: / retcula/marca / Ajustes de brillo de retroiluminacin

Avanzado

Avanzado: polvo-, resistente al aguaa prueba de golpeslleno de gas / nitrgeno /

tambor de correccin: cerrado

Potencia

Tipo de potencia: CR2032

General

Compatibilidad de armas: rifles y escopetas

Dimetro del anillo de montaje: 30 mm

Material del cuerpo: metal

Temperatura de funcionamiento: -25 °C ~ +50 °C

Marca pas de origen: Alemania Longitud del alcance: 347 mm

Peso: 573 g / 598 - en modelo con riel de montaje /

Caractersticas y capacidades adicionales de la mira: El modelo Victory HT M difiere del modelo Victory HT en la presencia de un riel de montaje incorporado Retcula diferente dependiendo de la modificacinEl modelo Victory HT M se diferencia del modelo Victory HT por la presencia de un riel de montaje incorporadoDiferente retcula dependiendo de la modificacinEl modelo Victory HT M se diferencia del modelo Victory HT por la presencia de un riel de montaje incorporadoDiferente retcula dependiendo de la modificacinEl modelo Victory HT M se diferencia del modelo Victory HT por la

presencia de un riel de montaje incorporadoDiferente retcula dependiendo de la modificacinEl modelo Victory HT M se diferencia del modelo Victory HT por la presencia de un riel de montaje incorporadoDiferente retcula dependiendo de la modificacin