

Bomba de circulacin Nasosy plus BPS 25-4ESA-180

Proposito principal: para sistemas de calefaccin

Diseo: nico

Principio de funcionamiento: centrifugo

Tipo de rotor: "hmedo"

Datos de rendimiento

Capacidad: 2700 l/h / 2100/650 l/h /

Cabeza: 5,1 m / 2,6/1,6 m /

Mx. presin de trabajo: 10 bar

Mn. liquido t: 2 °C

Mx. temperatura del liquido: 110 °C

Funciones: Fino / + 3 velocidades fijas /funcionamiento automticodisplayControl panel

Motor

Mx. consumo de energia: 22 W / 13/6 W /

Tensin de red: 220 V

Tipo de motor: snrono

Ubicacin del eje: horizontal

Material del eje: cermet

Conexin

Conexin: rosca

Posicin de los agujeros: coaxial

Entrada. puerto: 1 1/2"

Puerto de salida: 1 1/2"

General

Material del cuerpo: hierro fundido

Material del impulsor: plstico

Pas de origen de la marca: Ucrania

Clase de proteccin: IP44

Clase de aislamiento: H

Longitud de instalacin: 180 mm

Dimensiones (HxWxD): 120x130x180mm

Peso: 2,7 kg