

Bomba de circulacin Wilo Smart 15/6

Proposito principal: para sistemas de calefaccin

Diseo: nico

Principio de funcionamiento: centrifugo

Tipo de rotor: "hmedo"

Datos de rendimiento

Capacidad: 3500 l/h

Altura: 6 m

Mn. presin de trabajo: 0,3 bar / a 95°C /

Mx. presin de trabajo: 10 bar

Mn. liquido t: 2 °C

Mx. temperatura del liquido: 95 °C

Funciones: Ajuste suaveoperacin automtica / 3 modos preestablecidos /

Motor

Mx. consumo de energia: 49 W / 23-49 W /

Tensin de red: 220 V

Colocacin del eje: horizontal

Material del eje: acero inoxidable

Conexin

Conexin: rosca

Patrón de agujeros: alineado

Entrada. orificio: 1/2"

Salida: 1/2"

General

Material del cuerpo: hierro fundido

Material del impulsor: plstico

Marca pas de origen: Alemania

Proteccin clase: IP42

Clase de aislamiento: F

Longitud de instalacin: 130 mm

Peso: 2,5 kg

Salir. calibre: 1/2"

General

Material del cuerpo: hierro fundido

Material del impulsor: plstico

Marca pas de origen: Alemania

Clase de proteccin: IP42

Clase de aislamiento: F

Longitud de instalacin: 130 mm

Peso: 2,5 kg

Salir. calibre: 1/2"

General

Material del cuerpo: hierro fundido

Material del impulsor: plástico

Marca pas de origen: Alemania

Clase de protección: IP42

Clase de aislamiento: F

Longitud de instalación: 130 mm

Peso: 2,5 kg