

Supervisar Iiyama ProLite X2888HS

Tipo: monitor

Diagonal: 28 "

Pantalla

Tipo de matriz: *VA / MVA /

Acabado de pantalla: mate

Resolucin: 1920x1080 (16:9)

Tamao de pxel: 0,32 mm

Tiempo de respuesta (GtG): 5 ms

Frecuencia de fotogramas: 75 Hz

Frecuencia de exploracin (vert.): 55 - 75 Hz

Frecuencia de exploracin (H): 24 - 80 kHz

ngulo de visin vertical: 178 °

ngulo de visin horizontal: 178 °

Brillo: 300 cd/m

Esttico relacin de contraste: 3000:1

Relacin de contraste dinmica: 12,000,000:1

Conectores

Conexin: VGADVI-DDisplayPort

HDMI: 1 pieza

Compatibilidad con MHL

Conectores (opcional): salida mini-Jack (3,5 mm)

Caractersticas y capacidades

Altavoces integrados

Potencia de sonido: 6 W

Generalidades

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energia: 32 W / 0,5 W en espera /

Dimensiones (AnxAIxPr): 663x463,5x240 mm

Peso: 5,3 kg

5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Altavoces integrados

Potencia de sonido: 6 W

General

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energia: 32 W/0,5 W en espera/

Dimensiones (AnxAIxPr): 663x463,5x240 mm

Peso: 5,3 kg

5 mm)

Características y características

Altavoces integrados

Potencia de sonido: 6 W

General

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energía: 32 W/0,5 W en espera/

Dimensiones (AnxAlxPr): 663x463,5x240 mm

Peso: 5,3 kg