

# Calentador de agua Gorenje TGR 50 N

Tipo: almacenamiento

Fuente de alimentacin: red

Montaje: vertical

Capacidad del depsito: 50 l

Forma de caja: cilndrico

Datos tcnicos

Fuente de alimentacin: 220V (monofscico)

Consumo de energia: 2000W

Suministro de agua: bajo presin

Tiempo de calentamiento: 95 min / cuando se calienta a 65°C /

Magnesio nodo

Elementos calefactores: 1

Tipo de elemento calefactor: calentador "hmedo"

Funciones y caractersticas

Funciones: termostato

Seguridad: proteccin contra sobretemperatura proteccin contra heladas proteccin contra sobrepresin

General

Control: mecnica

rganos controles: parte inferior

Conexiones de tubera: parte inferior

Garanta del fabricante en el tanque: 7 aos

Dimensiones (HxWxD): 57x45,4x46,1 cm / peso 23 kg /

Funciones y caractersticas adicionales de el calentador de agua: Conexin de agua - G 1/2

Termmetro Proteccin contra heladas Cantidad de agua mezclada a 40 °C - 89 litros Presin de

funcionamiento - 6 bar Espesor medio del aislamiento - 17 mm Grado de proteccin contra la

humedad - IP 24 Conexin de agua - G 1/2 Termmetro Proteccin contra heladas Cantidad de agua

mezclada a 40 °C - 89 litros Presin de funcionamiento - 6 bar Espesor medio del aislamiento - 17

mm Grado de proteccin contra la humedad - IP 24 Conexin de agua - G 1/2 Termmetro Proteccin

contra heladas Cantidad de agua mezclada a 40 °C - 89 litros Presin de funcionamiento - 6 bar

Espesor medio del aislamiento - 17 mm Grado de proteccin contra la humedad - IP 24