

Calentador de agua Gorenje TGR 200 N

Tipo: almacenamiento

Fuente de alimentacin: red

Montaje: vertical

Capacidad del depsito: 200 l

Forma de caja: cilndrico

Datos tcnicos

Fuente de alimentacin: 220V (monofsico)

Consumo de energia: 2000W

Revestimiento del tanque: esmalte

Suministro de agua: bajo presin

Tiempo de calentamiento: 385 min / cuando se calienta a 65°C /

nodo de magnesio

Elementos calefactores: 1

Tipo de elemento calefactor: elemento calefactor "hmedo"

Funciones y caractersticas

Funciones: termostato

Seguridad: proteccin sobretemperaturaproteccin helada proteccin contra excesopresin

General

Controles: mecnicos

Controles: inferior

Conexiones de tubera: bottom

Garanta del fabricante en el tanque: 7 aos

Dimensiones (HxWxD): 150,5 x45,4x46,1 cm / peso 65 kg /

Funciones y posibilidades adicionales del calentador de agua: Conexin al suministro de agua — G

1/2 Presin de trabajo — 6 bar Termmetro Espesor medio del aislamiento — 17 mm Cantidad de

agua mezclada a 40 °C — 399 litros Proteccin contra heladas Grado de proteccin contra la

humedad: IP 24Conexin de agua - G 1/2 Presin de trabajo - 6 bar Termmetro Espesor medio de

aislamiento - 17 mm Cantidad de agua mezclada a 40 °C - 399 litros Proteccin contra heladas

Grado de proteccin contra la humedad: IP 24Conexin de agua - G 1/2 Presin de trabajo - 6 bar

Termmetro Espesor medio de aislamiento - 17 mm Cantidad de agua mezclada a 40 °C - 399 litros

Proteccin contra heladas Grado de proteccin contra la humedad: IP 24