

Bomba de circulacin Wilo Smart 25/4-130

Proposito principal: para sistemas de calefaccin

Diseo: nico

Principio de funcionamiento: centrifugo

Tipo de rotor: "hmedo"

Datos de rendimiento

Capacidad: 3000 l/h

Altura: 4 m

Mn. presin de trabajo: 0,3 bar / a 95°C /

Mx. presin de trabajo: 10 bar

Mn. liquido t: 2 °C

Mx. temperatura del liquido: 95 °C

Funciones: Ajuste suaveoperacin automtica / 3 modos preestablecidos /

Motor

Mx. consumo de energia: 45 W / 15-45 W /

Tensin de red: 220 V

Colocacin del eje: horizontal

Material del eje: acero inoxidable

Conexin

Conexin: rosca

Patrón de agujeros: alineado

Entrada. puerto: 1 1/2"

Puerto de salida: 1 1/2"

General

Material del cuerpo: hierro fundido

Material del impulsor: plstico

Marca pas de origen: Alemania

Clase de proteccin: IP42

Clase de aislamiento: F

Longitud de instalacin: 130 mm

Peso: 2,3 kg

Salir. calibre: 1 1/2"

Comn

Material del cuerpo: hierro fundido

Material del impulsor: plstico

Pas de origen de la marca: Alemania

Clase de proteccin: IP42

Clase de aislamiento : F

Longitud de instalacin: 130 mm

Peso: 2,3 kg

Salir. calibre: 1 1/2"

Comn

Material del cuerpo: hierro fundido

Material del impulsor: plstico

Pas de origen de la marca: Alemania

Clase de proteccin: IP42

Clase de aislamiento : F

Longitud de instalacin: 130 mm

Peso: 2,3 kg