## Bomba de circulacin Wilo Smart 25/4-RG

Propsito principal: para sistemas de calefaccin

Diseo: nico

Principio de funcionamiento: centrfugo

Tipo de rotor: "hmedo" Datos de rendimiento Capacidad: 2500 l/h

Cabeza: 4,2 m

Mn. presin de trabajo: 0,3 bar / a 95°C /

Mx. presin de trabajo: 10 bar

Mn. Iquido t: 2 °C

Mx. temperatura del Iquido: 95 °C

Funciones: Ajuste suaveoperacin automtica / 3 modos preestablecidos /

Motor

Mx. consumo de energa: 49 W / 23-49 W /

Tensin de red: 220 V

Colocacin del eje: horizontal Material del eje: acero inoxidable

Conexin

Conexin: rosca

Patrn de agujeros: alineado Entrada. puerto: 1 1/2" Puerto de salida: 1 1/2"

General

Material del cuerpo: bronce Material del impulsor: plstico Marca pas de origen: Alemania

Clase de proteccin: IP42 Clase de aislamiento: F

Longitud de instalacin: 180 mm

Peso: 3,8 kg

Salir. calibre: 1 1/2"

Comn

Material del cuerpo: bronce Material del impulsor: plstico

Pas de origen de la marca: Alemania

Clase de proteccin: IP42 Clase de aislamiento: F

Longitud de instalacin: 180 mm

Peso: 3,8 kg

Salir. calibre: 1 1/2"

Comn

Material del cuerpo: bronce Material del impulsor: plstico

Pas de origen de la marca: Alemania

Clase de proteccin: IP42 Clase de aislamiento: F

Longitud de instalacin: 180 mm

Peso: 3,8 kg