

# Bomba de circulacin Wilo Star-Z 25/2 DM

Proposito principal: para sistemas de calefaccin

Diseo: nico

Principio de funcionamiento: centrifugo

Tipo de rotor: "hmedo"

Rendimiento

Capacidad: 3700 l/h

Cabeza: 2,8 m

Presin mxima de trabajo: 10 bar

Fluido mnimo t: 2°C

Fluido mximo t: 65°C

Funciones : 3 velocidades

Motor

Consumo mximo de energia: 72 W

Tensin de red: 380V

Colocacin del eje: horizontal

Material del eje: cermica

Conexin

Conexin: rosca

Patrón de agujeros: coaxial

Entrada .puerto: 1 1/2"

Puerto de salida: 1 1/2"

General

Material del cuerpo: latn

Material del impulsor: plstico

Marca pas de origen: Alemania

Clase de proteccin: IP42

Clase de aislamiento: F

Longitud de instalacin: 180 mm

Dimensiones (HxWxD): 130x101x180mm

Peso: 2,62 kg

General

Material carcasas: latn

Material del impulsor: plstico

Marca pas de origen: Alemania

Clase de proteccin: IP42

Clase de aislamiento: F

Longitud de instalacin: 180 mm

Dimensiones (HxWxD): 130x101x180mm

Peso: 2,62 kg

#### General

Material carcadas: latn

Material del impulsor: plstico

Marca pas de origen: Alemania

Clase de proteccin: IP42

Clase de aislamiento: F

Longitud de instalacin: 180 mm

Dimensiones (HxWxD): 130x101x180mm

Peso: 2,62 kg