

Bomba de circulacin Nasosy plus 15WBX-9

Propsito principal: para aumentar la presin del agua fra

Diseo: nico

Principio de funcionamiento: vrtice

Tipo de rotor: "seco"

Datos de rendimiento

Capacidad: 940 l/h

Cabeza: 9 m

Mn. presin de funcionamiento: 0,3 bar

Mx. presin de trabajo: 6 bar

Mx. liquido t: 40°C

Mx. tamao de partcula: 0,05 mm

Funciones: 1 velocidad modo automtico

Motor

Mx. consumo de energia: 90 W

Tensin de red: 220 V

Tipo de motor: asincrnico

Colocacin del eje: vertical/horizontal

Material del eje: acero inoxidable

Conexin

Conexin: rosca

Posicin de los agujeros: coaxial

Entrada. orificio: 3/4"

Salida: 3/4"

General

Material del cuerpo: latn

Material del impulsor: latn

Pas de origen de la marca: Ucrania

Clase de proteccin : IP44

Clase de aislamiento: B

Longitud de instalacin: 90 mm

Peso: 2,75 kg

Salir. agujero: 3/4"

General

Material del cuerpo: latn

Material del impulsor: latn

Pas de origen de la marca: Ucrania

Clase de proteccin: IP44

Clase de aislamiento: B

Longitud de instalacin: 90 mm

Peso: 2,75 kg

Salir. agujero: 3/4"

General

Material del cuerpo: latn

Material del impulsor: latn

Pas de origen de la marca: Ucrania

Clase de proteccin: IP44

Clase de aislamiento: B

Longitud de instalacin: 90 mm

Peso: 2,75 kg