

Proyector Hitachi CP-AW2503

Propósito principal: de las presentaciones

Lmpara e imagen

Modelo de lmpara: DT01411

Vida til: 4000 h / 6000 en modo eco /

Potencia de la lmpara: 250W

Brillo: 2700lm / 1800 in Modo Eco /

Relacin de contraste esttico: 5000:1

Matrix

Tecnologa: 3LCD / 3 x 0,59" /

Resolucin real: 1280x800 pix

Relaciones de aspecto admitidas: 16:9, 16:10, 4:3

Proyeccin

Proyeccin trasera

Diagonal de la imagen: 1,52 - 2,54 m

Zoom ptico: 1.35 x

Zoom y enfoque: manual

Caractersticas y capacidades

Caractersticas: Protocolo PJ-Link

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida /compuesto

Conectores de audio : Entrada de micrfonoEntrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 36 dB / 29 en modo Eco /

Potencia: Red

Consumo de energia: 350W

Dimensiones (HxWxD): 136x377x360 mm

Peso: 4,3 kg

3 kg

3 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 36 dB / 29 ECO /

Alimentacin: red

Consumo de energia: 350 W

Dimensiones (HxWxD): 136x377x360 mm

Peso: 4,3 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 36 dB / 29 ECO /

Alimentacin: red

Consumo de energia: 350 W

Dimensiones (HxWxD): 136x377x360 mm

Peso: 4,3 kg