

Proyector InFocus IN114a

Color

Propósito básico: universal

Lámpara e imagen

Modelo de Lámpara: SP-LAMP-086

Vida útil: 5000 h / 6000 en modo Eco /

Potencia de la Lámpara: 190 W / 160 en Modo Eco /

Brillo: 2800 lm / 3000 en Modo Eco /

Contraste dinámico: 15000:1

Sensor

Tecnología: DLP / 0.55" /

Resolución real: 1024x768 pix

Relaciones de aspecto admitidas: 4:3, 16:9, 16:10

Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección, mn: 1,5 m

Distancia de proyección, mx: 11,9 m

Imagen diagonal: 0.76 - 7,62 m

Zoom y enfoque: manual

Características y capacidades

Características: Soporte 3D

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida / S-Video compuesto

Conectores de audio: entrada 3,5 mm (mini-Jack) / x2 / salida 3,5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo)

General

Ruido (nominal): 30 dB / 29 en modo ECO /

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 108x292x220mm

Peso : 2,5 kg

62 m

Zoom y enfoque: manual

Características y capacidades

Características: Soporte 3D

Hardware parte

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida / S-Video compuesto

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)/x2/Salida de 3,5 mm (miniconector)

Servicio conectores: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo)

General

Ruido (nominal): 30dB / 29 en modo ECO /

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 108x292x220mm

Peso: 2,5 kg

62 m

Zoom y enfoque: manual

Características y capacidades

Características: Soporte 3D

Hardware parte

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida /S-Videocompuesto

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)/x2/Salida de 3,5 mm (miniconector)

Servicio conectores: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Ruido (nominal): 30dB / 29 en modo ECO /

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 108x292x220mm

Peso: 2,5 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Nivel de ruido (nominal): 30dB / 29 en modo eco /

Alimentación: red

Dimensiones (AlxAnxPr) : 108x292x220 mm

Peso: 2,5 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Nivel de ruido (nominal): 30dB / 29 en modo eco /

Alimentación: red

Dimensiones (AlxAnxPr) : 108x292x220 mm

Peso: 2,5 kg